ELAC The life of sound.

Debut 2.0™ Series by Andrew Jones.

Everything we do is different.

Few speakers have garnered such critical acclaim as the original Debut Series by ELAC. They established a new value proposition, with build quality and performance never before attainable at such an affordable price. Debut "changed the game," and has now changed it again with the Debut 2.0 Series—proof that ELAC can't leave well enough alone. Redesigned from the ground up, these speakers sound even more remarkable than the ones that sparked the revolution in affordable high-end sound.

Debut OW4.2 Aramid-Fiber On-Wall Speakers

The last frontier in integrated sound.

Finally, a no-compromise solution for a total surround-sound system when space is at a premium and performance is top of mind. The compact proportions of the Debut OW4.2 make installation on side or rear walls a breeze. Bring huge dimensionality to your system with a speaker that makes itself heard but barely seen.

Debut OW4.2 Aramid-Fiber On-Wall Speakers

DEBUT 2.0 SERIES FEATURES

New Tweeter with Wide-Dispersion Waveguide
A new silk-dome tweeter features a wide-roll surround and takes response up to 35,000 to make surround-sound music and soundtracks come alive.

New Woven Aramid-Fiber Woofer
The revised shape of the aramid cone offers even greater stiffness and damping, far superior to polypropylene or paper. The added strength allows more flexibility in design to achieve a smoother, more extended low-frequency response in multi-channel systems.

New Cabinets for Easier Placement
Thick MDF cabinets with a luxurious black ash vinyl finish are easy to integrate into your listening room, thanks to a shallow depth of less than four inches. Their efficient bass-reflex design delivers full-frequency performance that belies their modest size.

OW4.2 SPECIFICATIONS

SPEAKER TYPE	2-way, bass reflex
FREQUENCY RESPONSE	70 to 35,000 Hz
NOMINAL IMPEDANCE	6 Ω
SENSITIVITY	87 dB at 2.83 v/1m
CROSSOVER FREQUENCY	2,500 Hz
MAXIMUM POWER INPUT	80 Watts
TWEETER	1-inch cloth dome
WOOFER	4-inch woven aramid-fiber cone with oversized magnet
CABINET	CARB2 rated MDF
CABINET FINISH	Black Ash vinyl
BINDING POSTS	5-way metal
WIDTH	7.87 in / 200 mm
HEIGHT	12.76 in / 324 mm
DEPTH	3.94 / 100 mm
WEIGHT	7.9 lb / 3.6 kg

ELAC Debut 2.0 Series

ELAC.com

©2018 ELAC Americas, Inc. All rights reserved. Specifications and design subject to change without notice.

ELAC
Debut 2.0

ELAC The life of sound.

Debut A4.2

Bauart	geschlossen 2-Wege, Konzentrisch
Frequenzbereich (IEC 268-5)	180 – 20000 Hz
Nominalimpedanz	6 Ω
Empfindlichkeit	85 dB bei 2,83 V/m
Übergangsfrequenz	2000 Hz
Musikbelastbarkeit	80 W
Hochtöner	12,5 mm Polymerkalotte
Tieftöner	100 mm Konus, aramidfaserverstärkt
Gehäuse	MDF (entsprechend CARB2)
Gehäuseausführung	Esche Schwarz Dekor
Magnetisch Geschirmt	Nein
Abmessungen (BxHxT)	180 mm x 125 mm x 234 mm

Debut A4.2

Debut OW4.2

Debut OW4.2 On-Wall-Lautsprecher

Bauart	2-Wege, Bassreflex
Frequenzbereich (IEC 268-5)	70 – 35000 Hz
Nominalimpedanz	6 Ω
Empfindlichkeit	87 dB bei 2,83 V/m
Übergangsfrequenz	2500 Hz
Musikbelastbarkeit	80 W
Hochtöner	25 mm Textilkalotte
Tieftöner	100 mm Konus, aramidfaserverstärkt
Gehäuse	MDF (entsprechend CARB2)
Gehäuseausführung	Esche Schwarz Dekor
Bassreflexrohr	1x beidseitig verrundet
Abmessungen (BxHxT)	200 mm x 324 mm x 100 mm

Debut Sub 3010

Bauart	Aktiver Subwoofer mit Passivradiator
Frequenzbereich (IEC 268-5)	28 – 150 Hz
Eingänge	2x Cinch (L,R/LFE)
Übergangsfrequenz	50 – 150 Hz
Maximale Verstärkerleistung	400 W (200 W Dauerleistung)
Tieftöner	250 mm Langhub-Tieftöner mit optimierter Zellstoffmembran
Passivradiator	250 mm Langhub-Tieftöner mit optimierter Zellstoffmembran
Verstärkertyp	BASH-Technologie
App-gesteuert	Ja (iOS und Android)
Gehäuseausführung	1x beidseitig verrundet
Abmessungen (BxHxT)	364 mm x 343 mm x 343 mm
Gewicht	15 kg

Debut SUB 3010

Alles, was wir tun,
ist irgendwie anders.

ELAC Debut by Andrew Jones.

ELAC
Debut 2.0

Die gesamte Linie Debut wurde überarbeitet und mit neu entwickelten Treibern, Schallführungen, Gehäusen sowie Frequenzweichen bestückt - resultierend in einer einfacher einzurichtenden Lautsprecherserie, welche eine beträchtliche Leistungssteigerung bietet.

Neuer Tieftöner aus gewebter Aramidfaser – Der überarbeitete Aramid Kegels ermöglicht eine bessere Steifheit und Dämpfung, welche für eine sanftere sowie transparentere Klangwiedergabe sorgt.

Optimierte Center Lautsprecher – Sensitivität und Impedanz wurden perfektioniert um eine möglichst geringe Leistungsanforderung an den Receiver gewährleisten, sodass die Debut 2.0 mit dynamischem Eindruck glänzen.



Automatische Raumeinmessung und Multi-Subwoofer Steuerung in einer App – Der neue SUB 3010 integriert einen der meistgenannten Kundenwünsche, die Möglichkeit mehrere Subwoofer mit einem Gerät kontrollieren zu können.

Neuer Hochtöner mit breit abstrahlender Schallführung – Ein neuer Seidenkalottenhochtöner mit breiter Sicke, fähig bis hin zu 35.000 Hertz, für einen noch lebensechteren Hochfrequenzgang.

Durch die Schallführung wird nicht nur die Richtcharakteristik verbessert, sondern auch die Kantenbeugung der Schallwellen, wie sie bei traditionellen Lautsprechergehäusen unvermeidbar ist. Neben einem erweiterten Bassfrequenzgang bietet der neue Aufbau auch eine verbesserte Ankopplung an den Subwoofer.

ELAC Debut by Andrew Jones.

ELAC
Debut 2.0

ELAC The life of sound.

Debut B5.2 Regallautsprecher

Bauart	2-Wege, Bassreflex
Frequenzbereich (IEC 268-5)	46 – 35000 Hz
Nominalimpedanz	6 Ω
Empfindlichkeit	86 dB bei 2,83 V/m
Übergangsfrequenz	2200 Hz
Musikbelastbarkeit	120 W
Hochtöner	25 mm Textilkalotte
Tieftöner	130 mm Konus, aramidfaserverstärkt
Gehäuse	MDF (entsprechend CARB2)
Gehäuseausführung	Esche Schwarz Dekor
Bassreflexrohr	1x beidseitig verrundet
Abmessungen (BxHxT)	180 mm x 341 mm x 234 mm

Debut B5.2

Debut C5.2 Centerlautsprecher

Bauart	2-Wege, Bassreflex
Frequenzbereich (IEC 268-5)	55 – 35000 Hz
Nominalimpedanz	8 Ω
Empfindlichkeit	87 dB bei 2,83 V/m
Übergangsfrequenz	2200 Hz
Musikbelastbarkeit	120 W
Hochtöner	25 mm Textilkalotte
Tieftöner	2 x 130 mm Konus, aramidfaserverstärkt
Gehäuse	MDF (entsprechend CARB2)
Gehäuseausführung	Esche Schwarz Dekor
Bassreflexrohr	2x beidseitig verrundet
Abmessungen (BxHxT)	540 mm x 180 mm x 220 mm

Debut C5.2

Debut F5.2 Standlautsprecher

Bauart	3-Wege, Bassreflex
Frequenzbereich (IEC 268-5)	42 – 35000 Hz
Nominalimpedanz	6 Ω
Empfindlichkeit	86 dB bei 2,83 V/m
Übergangsfrequenz	90 Hz / 2200 Hz
Musikbelastbarkeit	140 W
Hochtöner	25 mm Textilkalotte
Tieftöner	3 x 130 mm Konus, aramidfaserverstärkt
Gehäuse	MDF (entsprechend CARB2)
Gehäuseausführung	Esche Schwarz Dekor
Bassreflexrohr	3x beidseitig verrundet
Abmessungen (BxHxT)	180 mm x 1016 mm x 234 mm

Debut F5.2

Debut B6.2 Regallautsprecher

Bauart	2-Wege, Bassreflex
Frequenzbereich (IEC 268-5)	44 – 35000 Hz
Nominalimpedanz	6 Ω
Empfindlichkeit	87 dB bei 2,83 V/m
Übergangsfrequenz	2200 Hz
Musikbelastbarkeit	120 W
Hochtöner	25 mm Textilkalotte
Tieftöner	165 mm Konus, aramidfaserverstärkt
Gehäuse	MDF (entsprechend CARB2)
Gehäuseausführung	Esche Schwarz Dekor
Bassreflexrohr	1x beidseitig verrundet
Abmessungen (BxHxT)	195 mm x 375 mm x 266 mm

Debut B6.2

Debut C6.2 Centerlautsprecher

Bauart	2-Wege, Bassreflex
Frequenzbereich (IEC 268-5)	55 – 35000 Hz
Nominalimpedanz	8 Ω
Empfindlichkeit	88 dB bei 2,83 V/m
Übergangsfrequenz	2200 Hz
Musikbelastbarkeit	120 W
Hochtöner	25 mm Textilkalotte
Tieftöner	2 x 165 mm Konus, aramidfaserverstärkt
Gehäuse	MDF (entsprechend CARB2)
Gehäuseausführung	Esche Schwarz Dekor
Bassreflexrohr	2x beidseitig verrundet
Abmessungen (BxHxT)	593 mm x 193 mm x 266 mm

Debut C6.2

Debut F6.2 Standlautsprecher

Bauart	3-Wege, Bassreflex
Frequenzbereich (IEC 268-5)	39 – 35000 Hz
Nominalimpedanz	6 Ω
Empfindlichkeit	87 dB bei 2,83 V/m
Übergangsfrequenz	90 Hz / 2200 Hz
Musikbelastbarkeit	140 W
Hochtöner	25 mm Textilkalotte
Tieftöner	3 x 165 mm Konus, aramidfaserverstärkt
Gehäuse	MDF (entsprechend CARB2)
Gehäuseausführung	Esche Schwarz Dekor
Bassreflexrohr	3x beidseitig verrundet
Abmessungen (BxHxT)	195 mm x 1097 mm x 266 mm

Debut F6.2